СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01607/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ» (ООО «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ»).
Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское, улица Радищева, дом 39, литера В, ч.н.п 1-Н, комната 105.
Адрес места осуществления деятельности: 431850, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, АРДАТОВСКИЙ РАЙОН, П.СТ. АРДАТОВ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 28.
ОГРН 1167847437120, ИНН 7816342996. Телефон: +78123372947, адрес электронной почты: export@vio-let.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ» (ООО «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ»).
Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское, улица Радищева, дом 39, литера В, ч.н.п 1-Н, комната 105.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 431850, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, АРДАТОВСКИЙ РАЙОН, П.СТ. АРДАТОВ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 28.
ОГРН 1167847437120, ИНН 7816342996. Телефон: +78123372947, адрес электронной почты: export@vio-let.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «Виолет» («Violet») тип «Элит Винтерио», в составе согласно Приложению № 1 на 1 листе, выпускаемая по ТУ 23.69.11-304-05532351-2023 «Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «Виолет» («Violet») тип «Элит Винтерио». Технические условия».
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.69.11
код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1176/08-2023 от 31.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 08-ОС/03-07/23 от 11.07.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены, в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 1 листе.
Условия хранения: продукция должна храниться в темных, закрытых складских помещениях, при температуре от +10°С до +30°С в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы изделий – не менее 25 лет при соблюдении условий эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2023 по 24.09.2028

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3318369/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01607/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
23.69.11	Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «Виолет» («Violet») тип «Элит Винтерио», в составе:	ТУ 23.69.1-304-05532351-2023 «Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «Виолет» («Violet») тип «Элит Винтерио». Технические условия»
	- панель декоративно отделочная на основе гипсостружечной плиты (ГСП) плотностью от 1100 до 1400 кг/м^3, толщиной от 8 до 20 мм, с покрытием натуральным шпоном дерева толщиной от 0,5 до 2,0 мм, или шпоном файн-лайн толщиной от 0,5 до 2,0 мм; с внутренней отделочной плитой на основе гипсокартонного листа (ГКЛ) толщиной от 8 до 20 мм или гипсоволокнистого листа (ГВЛ) толщиной от 8 до 20 мм, расположенной под панелью, или без плиты; с теплоизоляционной акустической плитой из каменной ваты, плотностью от 35 до 60 кг/м^3, толщиной от 10 до 200 мм, или без плиты;	
	- профиль из алюминия и алюминиевых сплавов системы «Виолет», толщиной от 0,22 до 4,5 мм, окрашенный порошковой краской толщиной сухого слоя покрытия до 100 мкм;	
	- профиль из оцинкованной стали системы «Виолет», неокрашенный, толщиной от 0,22 до 4,5 мм	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3318369/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01607/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «Виолет» («Violet») тип «Элит Винтерио», в составе:		
Панель декоративно отделочная на основе гипсостружечной плиты (ГСП) плотностью от 1100 до 1400 кг/м^3, толщиной от 8 до 20 мм, с покрытием натуральным шпоном дерева толщиной от 0,5 до 2,0 мм, или шпоном файн-лайн толщиной от 0,5 до 2,0 мм; с внутренней отделочной плитой на основе гипсокартонного листа (ГКЛ) толщиной от 8 до 20 мм или гипсоволокнистого листа (ГВЛ) толщиной от 8 до 20 мм, расположенной под панелью, или без плиты; с теплоизоляционной акустической плитой из каменной ваты, плотностью от 35 до 60 кг/м^3, толщиной от 10 до 200 мм, или без плиты:		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Профиль из алюминия и алюминиевых сплавов системы «Виолет», толщиной от 0,22 до 4,5 мм, окрашенный порошковой краской толщиной сухого слоя покрытия до 100 мкм:		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)
Профиль из оцинкованной стали системы «Виолет», неокрашенный, толщиной от 0,22 до 4,5 мм:		
ГОСТ 30244-94 п.6, метод 1	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3318369/baseInfo